

ALL RIGHTS, TITLE AND INTEREST IN THIS DOCUMENT ARE AND SHALL REMAIN VESTED IN SKANDINAVISK KOMMUNALTEKNIK AB AND THIS DOCUMENT IS NOT TO BE USED, COPIED, COMMUNICATED OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANY PERSON EXCEPT IN ACCORDANCE WITH AN AGREEMENT IN WRITING WITH SKANDINAVISK KOMMUNALTEKNIK AB.

Revisions

Rev	Description	Date	Approved
1	Första utgåva.	2020-10-16	U Hagström

Technical specification (EN)

Cistern

Weight: 80 kg
Material: Polyethylene
Inlet gasket allows pipe DN110mm.
Outlet valve is a ball valve(Stainless steel)
with quick-fit assembly of the pump
Outlet valve has an internal thread R32 for
assembly of the pressure pipe.
Extending and shortening the cistern is
possible, contact us for guidance.

Pump specification
Weight: 47 kg
Material: Hydraulic components in
epoxy coated cast iron.
Pump housing in epoxy coated cast iron and
plastic.
Electrics: 230VAC 1-phase ca 1kW.

Tekniske data (NO)

Tanken

Vekt: 80 kg
Materiale: Polyeten
Innløp: 110 mm. Muffe på utløpsrøret
er det monteret en hurtigkopling med
avstengningsventil. Innvendig R 1
1/4" gjenger for tilkopling til ekstern
trykkledning. For forlengnings- og
forkortningsmodul, kontakt oss

Pumpen
Vekt: 47 kg
Materiale: Hydraulikkdel i epoxybehandlet
støpejern. Pumpehus i epoxybehandlet
støpejern og plast.
Pumpen har integrert tilbakeslagsventil
og antvacuumventil.
El: 230VAC 1-fas ca 1kW.

Teknisk data (SE)

Tanken

Vikt: 80 kg
Material: Polyeten
Inloppsmuff för ledning DN110mm.
Utløppsventil med snabbkoppling för
pumpen och kulventil i rostfritt stål.
Anslutningsmuff med invändig gänga R32 för
anslutning av tryckledning. För förlängnings
och förkortningsmoduler, kontakta oss.

Pumpen
Vikt: 47 kg
Material: Hydraulikdel i epoxybehandlad
gjutjärn. Pumphus i epoxybehandlad gjutjärn
och plast
El: 230VAC 1-fas ca 1kW.

Teknisk data (DK)

Tanken

Tankens vægt: 80 kg
 Materiale: Polyethylen
 Indløbsmuffe for ledning DN110mm.
 Afgangsventil med lynkobling for pumpen og kuglehane i rustfri stål.
 Tilslutningsmuffe med indvendig dimension 5/4" RG for tilslutning til trykledning. Brønden kan evt. forlænges med ø600 mm Tegra rør og pakninger.

Pumpen
 Vægt: 47 kg.
 Materiale: Hydraulikdel i epoxybehandlet støbejern. Pumpehus i epoxybehandlet støbejern og plast.
 El: 230VAC 1-fase ca. 1kW.

Tekniset tiedot (FI)

Säiliö

Paino: 80 kg
Materiaali: Polyeteeni
Tuloyhde: DN110 mm
Pumpun painekäyrä on kiinnitetty
pikaliittimellä sulkuventtiiliin.
Liitäntä ulkoiseen painejohtoon R32-
säiskäritteillä.
Säiliötä mahdollista pidentää/lyhentää.
Pumppu
Paino: 47 kg
Materiaali: Pumpun runko-osat
epoksikäsittelyä
valurautaa ja muovia.
Sähkö: 230 VAC, 1-vaihe, 1 kW, max. 10 A